

TABLO

No	G.T.P	Eşyanın Tanımı	Birim	Miktarı	Gümrük Vergisi %
1	2811.19.80.90.19	*Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)	Ton	2.000	0
2	2903.22	Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)	Ton	5.000	0
3	2914.19.90	*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton: Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum % 0,1 su içeren, Maksimum 15 APHA renk değerinde Kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu :0,970 - 0,975 g/cm ³ (20°C)	Ton	1.100	0
4	2915.21	*Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)	Ton	70.000	0
5	2915.32	Vinil Asetat	Ton	85.000	0
6	2916.12.00.00.13	Butil Akrilat	Ton	65.000	0
7	2926.10	*55 faslı ve 68.15 GTP'lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril	Ton	50.000	0
8	3804.00	*Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi	Ton	1.800	0
9	3806.10	*Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri	Ton	40.000	0
10	3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00	*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör	Ton	450	0
11	3903.30	*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren; - Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş), - Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş), - 220 °C 'de 10 kg' mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş), - Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş; • "L" değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94'e eşit veya daha az olmalı, • "a" değeri -006'ya eşit veya daha fazla ve -3,02'ye eşit veya daha az olmalı, • "b" değeri -0,62'ye eşit veya daha fazla ve -1,82'ye eşit veya daha az olmalıdır akrilonitril butadien stiren kopolimeri.	Ton	4.000	0
12	3905.30.00	Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)	Ton	2.000	0
13	8414.30.81.90.00	*Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.	Adet	450.000	0
14	8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00	*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlıındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).	Adet	40.000.000	0

(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

*:Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.